GASINOX

GAMA MEDICINAL/ MEDICAL DIVISION/ DIVISIÓN MÉDICALE/ DIVISÃO MÉDICA/ MEDIZINISCHE PRODUKTE

- Reguladores de presion/ Pressure regulators/ Régulateurs de pression/ Druckreduzierer
- Caudalimetros/ Flow meters/ Débitmètres/ Durchflussmesser
- Equipos murales/ Wall.mounted equipments/ Équipements muraux/ Equipamentos murais/ Wandgeräte
- Reguladores de vacio/ Vacuum regulators/ Régulateurs de vide/ Reguladores de vácuo/ Vakuumregler
- Vasos/ Optics/ Vases/ Copos/ Becher
- Accesorios/ Accessories/ Accessoires/ Acessórios/ Zubehör

GAMA INDUSTRIAL/ INDUSTRIAL DIVISION/ DIVISIÓN INDUSTRIELLE/ DIVISÃOINDUSTRIAL/ INDUSTRIE PRODUKTE

- Reguladores para canalizaciones de baja presión/ Regulators for low-pressure piping/ Régulateurs pour canalisations sous pression/ Reguladores para canalizações de baixa pressão/ Regler für Niederdruck-Schlauchleitungen
- Reguladores para alta presión/ High pressure regulators/ Regulateurs pour haute pression/ Reguladores para alta pressão/ Regler für Hochdruck
- Reguladores especiales/ Special regulators/ Régulateurs spéciaux/ Reguladores especials/Spezial-Regler

GASINOX, S.L., fabricante de equipos para oxigenoterapia, pone a su disposición su experiencia y buen hacer durante más de 10 años, lo que nos permite hallar la solución idónea para cada uno de nuestros clientes.
Disponemos de certificación CE para la fabricación de productos sanitarios.

GASINOX, S.L., oxygen therapy equipment manufacturer, puts at your disposal its experience and professionalism for more than 10 years, that it allows us to find the ideal solution for each of our customers.
We have CE certification for the manufacture of sanitary products.

GASINOX
Gases Industriales y Oxigenoterapia, S.L.

Avda. Carrilet, 191 4ª Planta local 1
08907 – L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (España)
Tel.: 93 337 66 16 – Fax: 93 337 39 71

gasinox@gasinox.com – www.gasinox.com

CE0318

GASINOX

Gama medicinal

Reguladores de presión
Pressure regulators

REGULADORES DE PRESIÓN

UNE-EN 738-1

(E)

APLICACIÓN:

Gama de reguladores para suministro de oxígeno. Presión de salida constante y estable. Con caudal fijo o regulable según modelos. Conexión a botella. Con manómetro de lectura de la presión entrante. Para uso en hospitales, ambulancias y maletines de primeros auxilios.

Fabricado totalmente en latón. Tratamiento externo cromado. Material de las juntas: vitón. Filtro de bronce sinterizado. Muelles en acero inox.

G100

M/R Presión Fija
Pressure regulator valve fixed
Réducter de pression fixe
M/R Pressão Fixa
Fester Druckminderer

(GB)

APPLICATION:

Range of regulators for supply of oxygen. Constant and stable outlet pressure. With fixed or adjustable flow, depending on the models. Connection to bottle. With pressure gauge reading the incoming pressure. For use in hospitals, ambulances and first aid kits.

Entirely manufactured in brass. Chrome external treatment. Joint material: Viton. Sinterized bronze filter. Stainless steel springs.

G101

M/R caudalímetro presión fija
Pressure regulator valve fixed flow meter
Réducter de pression fixe débitmètre
M/R caudalímetro pressão fixa
Fester Druckminderer Durchflussmesser

(F)

APPLICATION:

Gamme de régulateurs pour apport d´oxygène. Pression de sortie constante et stable. Débit fixe ou réglable selon modèles. Branchement à bouteille. Manomètre de lecture de la pression d´entrée. Utilisation pour hôpitaux, ambulances, mallettes de premiers secours.

Fabriqué en laiton. Traitement externe chromé. Matériau des joints: viton. Filtre en bronze sintérisé. Ressorts en acier inoxydable.

G102

Regulador Caudalímetro Manómetro
Pressure regulator valve fixed
Réducteur de pression débitmètre manomètre
Regulador Caudalimetro Manómetro
Druckminderer Durchflussmesser manometer

(P)

APLICAÇAO:

Gama de reguladores parafornecimento de oxigénio. Pressão de saída constante e estável. Com caudal fixo ou regulável segundo modelos. Ligação a garrafa. Com manómetro de leitura da pressão de entrada. Equipados com válvula de segurança. Para uso em hospitais, ambulâncias e malas de primeiros socorros.

Fabricado totalmente em latão. Tratamento externo cromado. Material das juntas: vitão. Filtro de bronce sinterizado. Molas em aço inoxidável.

G106

Regulador Caudalímetro Manómetro conToma extra
Pressure regulator valve fixed with extra outlet
Réducteur de pression débitmètre manomètre avec prise supplémentaire
Regulador Caudalimetro Manómetro com Tomada extra
Druckminderer Durchflussmesser manometer mit externem abgriff

(D)

ANWENDUNG:

Produktlinie Regelgeräte für die Sauerstoff - Belieferung. Konstanter und stabiler Ausgangsdruck. Fester oder regelbarer Durchfluss jenach Typ. Anschluss an die Sauerstoffflasche. Mit Manometer zur Anzeige des Eingangsdrucks. Ausgestattet mit Sicherheistventil. Für den Einsatz im Hospital-bereich, in Ambulanzem und im Erste-Hilfe- Koffer.

Hergestellt vollkommen aus Messing. Aussenflächen chrombehandelt. Dichtungsmaterial: Viton. Filter ausgesinterter Bronce. Federn aus Edelstahl.

G111

Equipo Regulador Multifunción
Multifunction pressure regulator equipment
Équipment réducteur de pression multifonction
Equipamento Regulador Multifunção
Multifunktions-Druckminderungsanlage

G109

Regulador Caudalímetro con aspiración
Pressure regulator valve flow meter and aspiration
Réducteur de pression débitmètre et aspiration
Regulador Caudalímetro e aspiração
Druckminderer Durchflussmesser Und Ansaugung

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:

	G100	G107	G101	G102	G106	GMC701	G109/G110/G111
CLASE/CLASS/CLASSE/KLASSE:	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB
GASES/GAZ/GASE:	Oxígeno / Oxygen / Oxygène / Oxigénio / Sauerstoff						
PRESION NOMINAL DE ENTRADA/ INLET NOMINAL PRESSURE/ PRESSION NOMINALE D'ENTRÉE/	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
PRESSÃO NOMINAL DE ENTRADA/ NOMINALER EINGANGSDRUCK							
PRESION DE SALIDA/ OUTLET PRESSURE/ PRESSION DE SORTIE/ PRESSÃO DE SAÍDA/ AUSGANGSDRUCK (P2):	4,5 bar	4,5 bar	2/3,5/4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
CAUDAL ESTÁNDAR/ STANDARD FLOW/ DÉBIT STANDARD/ CAUDAL PADRONIZADO/ STANDARD-DURCHFLUSS (Q1):	4,4 m3/h	4,4 m3/h	2/4/6 l/min	0-15 l/min	0-15 l/min	0-15 l/min	0-15 l/min
CAUDAL DE ASPIRACIÓN/ ASPIRATION FLOW/ DÉBIT D´ASPIRATION/ CAUDAL DE ASPIRAÇÃO/ ABSAUGUNG-DURCHFLUSS:							0-12 l/min
PRESION DE ASPIRACIÓN/ ASPIRATION PRESSURE/ PRESSION DE ASPIRATION/ PRESSÃO DE ASPIRAÇÃO/ ABSAUGUNGDRUCK:							0-400 mmHg

ACCESORIOS/ ACCESORIES/ ACCESSOIRES/ ACESSÓRIOS/ ZUBEHÖR:

VAS001 - Vaso humidificador de oxígeno/Oxygen humidifying optic/Vase humidificateur d´oxygène/Copo humidificador de oxigénio/ Sauerstoff-Befeuchter-Becher

VAS004 - Vaso recolector de aspiración/Aspiration collector optic/Vase de recueil d´aspiration / Copo de aspiração/Ansaug-Sammelbecher

VAS002 - Vaso recolector con sistema venturi/Aspiration optic with Venturi system/Vase d´aspiration système venturi / Copo recebedor com sistema venturi/Ansaug-Sammelbecher mit Venturi-System

CONEXIÓN AFNOR/AFNOR CONNECTION/BRANCHEMENT AFNOR/LIGAÇÃO AFNOR/AFNOR-SANSCHLUSS

CONEXIÓN DIN/DIN CONNECTION/BRANCHEMENT DIN/LIGAÇÃO DIN/DIN-SANSCHLUSS

MANGUERA DE CONEXIÓN/HOSE CONNECTION/BEC DE BRANCHEMENT/MANGUEIRA DE LIGAÇÃO/STUTZENSANSCHLUSS

Otras conexiones: consultar / Other connections: check / Autres branchements: consulter / Outras ligaçoes: consultar / Weitere Ausgangsanschlüsse auf Anfrage

GASINOX



GAMA MEDICINAL/ MEDICAL DIVISION/ DIVISIÓN MÉDICALE/ DIVISÃO MÉDICA/ MEDIZINISCHE PRODUKTE

- Reguladores de presion/ Pressure regulators/ Régulateurs de pression/ Druckreduzierer
- Caudalimetros/ Flow meters/ Débitmètres/ Durchflussmesser
- Equipos murales/ Wall.mounted equipments/ Équipements muraux/ Equipamentos murais/ Wandgeräte
- Reguladores de vacio/ Vacuum regulators/ Régulateurs de vide/ Reguladores de vácuo/ Vakuumregler
- Vasos/ Optics/ Vases/ Copos/ Becher
- Accesorios/ Accessories/ Accessoires/ Acessórios/ Zubehör

GAMA INDUSTRIAL/ INDUSTRIAL DIVISION/ DIVISIÓN INDUSTRIELLE/ DIVISÃOINDUSTRIAL/ INDUSTRIE PRODUKTE

- Reguladores para canalizaciones de baja presión/ Regulators for low-pressure piping/ Régulateurs pour canalisations sous pression/ Reguladores para canalizações de baixa pressão/ Regler für Niederdruck-Schlauchleitungen
- Reguladores para alta presión/ High pressure regulators/ Regulateurs pour haute pression/ Reguladores para alta pressão/ Regler für Hochdruck
- Reguladores especiales/ Special regulators/ Régulateurs spéciaux/ Reguladores especiais/Spezial-Regler

GASINOX, S.L., fabricante de equipos para oxigenoterapia, pone a su disposición su experiencia y buen hacer durante más de 10 años, lo que nos permite hallar la solución idónea para cada uno de nuestros clientes.
Disponemos de certificación CE para la fabricación de productos sanitarios.

GASINOX, S.L., oxygen therapy equipment manufacturer, puts at your disposal its experience and professionalism for more than 10 years, that it allows us to find the ideal solution for each of our customers.
We have CE certification for the manufacture of sanitary products.

GASINOX
Gases Industriales y Oxigenoterapia, S.L.

Avda. Carrilet, 191 4ª Planta local 1
08907 – L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (España)
Tel.: 93 337 66 16 – Fax: 93 337 39 71

gasinox@gasinox.com – www.gasinox.com

CE0318

GASINOX

Gama medicinal

Reguladores de presión
Pressure regulators

Selectores
Selectors

CAUDALÍMETROS

ISO 15002 UNE-EN 738-1

E

APLICACIÓN:
Caudalímetro selector de baja presión para el suministro regulable de gases medicinales. Caudal preajustado y preciso en diez posiciones entre 0-15 l/min o entre 0-5 l/min.

GB

APPLICATION:
Low pressure flow meter with selector for adjustable supply of medical gases. Pre-set and precise outlet flow in ten positions between 0-15 l/min or 0-5 l/min.

F

APPLICATION:
Débitmètre avec sélectionneur de basse pression pour la provision réglable de gaz médicaux. Débit de sortie pré-réglé et précis dans dix places entre 0-15 l/min ou 0-5 l/min.

P

APLICAÇAO:
Caudalímetro com selector de baixa pressão para provisão ajustável de gases médicos. Fluxo de saída pré-ajustado e preciso em dez posições entre 0-15 l/min ou 0-5 l/min.

D

ANWENDUNG:
Niedriger Durchflussmesser mit Wähler für verstellbare Versorgung medizinischer Gase. Vor-verstellter und präziser Ausgangsdurchfluss in zehn Positionen zwischen 0-15 l/min oder 0-5 l/min.

G104

Caudalímetro selector
Flow meter with selector
Débitmètre avec sélectionneur
Caudalímetro com selector
Durchflussmesser mit Wähler

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:	
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIA
GASES/ GAZ/ GASE (EN 737-1):	O2 / Air
PRESION NOMINAL DE ENTRADA/ INLET NOMINAL PRESSURE/ PRESSION NOMINALE D'ENTRÉE/ PRESSÃO NOMINAL DE ENTRADA/ NOMINALER EINGANGSDRUCK:	4,5 bar
ESCALA DEL SELECTOR/ SELECTOR SCALE/ ÉCHELLE DU SÉLECTEUR/ CALA DO SELECTOR:	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min 0 - 0.25 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 l/min
CONECTORES NORMALIZADOS/ STANDARDISED CONNECTORS/ CONNECTEURS NORMALISÉS/ LIGAÇAOS PADRONIZADOS:	EN 737-1

REGULADORES DE PRESIÓN

UNE-EN 738-1

E

APLICACIÓN:
Gama de reguladores con selector para el suministro regulable de gases medicinales. Conexión a botella. Con manómetro de lectura para la presión entrante. Caudal preajustado y preciso en diez posiciones entre 0-15 l/min o entre 0-5 l/min. Para uso en hospitales, ambulancias y maletines de primeros auxilios.

GB

APPLICATION:
Range of regulators with selector for adjustable supply of medical gases. Connection to bottle. With pressure gauge reading the incoming pressure. Pre-set and precise outlet flow in ten positions between 0-15 l/min or 0-5 l/min. For use in hospitals, ambulances and first aid kits.

F

APPLICATION:
Gamme de régulateurs avec sélectionneur pour la provision réglable de gaz médicaux. Branchement à bouteille. Avec manomètre de lecture de la pression d'entrée. Débit de sortie pré-réglé et précis dans dix places entre 0-15 l/min ou 0-5 l/min. Utilisation pour hôpitaux, ambulances et mallettes de premiers secours.

P

APLICAÇAO:
Gama de reguladores com selector para provisão ajustável de gases médicos. Ligação a garrafa. Com manómetro de leitura da pressão de entrada. Fluxo de saída pré-ajustado e preciso em dez posições entre 0-15 l/min ou 0-5 l/min. Para uso em hospitais, ambulâncias e malas de primeiros socorros.

D

ANWENDUNG:
Produktlinie Regelgeräte mit Wähler für verstellbare Versorgung medizinischer Gase. Anschluss an die flasche. Mit Manometer zur Anzeige des Eingangsdrucks. Vor-verstellter und präziser Ausgangsdurchfluss in zehn Positionen zwischen 0-15 l/min oder 0-5 l/min. Für den Einsatz im Hospitalbereich, in Ambulanzem und im Erste-Hilfe-Koffer.

Mod. G103

Regulador caudalímetro con selector
Pressure regulator flow meter with selector
Régulateur de pression débitmètre avec sélectionneur
Regulador caudalímetro com selector
Druckminderer Durchflussmesser mit Wähler

Mod. G106/ SELEC

Regulador caudalímetro selector con toma extra
Pressure regulator flow meter with selector and extra outlet
Régulateur de pression débitmètre avec sélectionneur et prise supplémentaire
Regulador caudalímetro com selector e com Tomada extra
Druckminderer Durchflussmesser mit Wähler und mit externem abgriff

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:	
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIB
PRESION NOMINAL DE ENTRADA/ INLET NOMINAL PRESSURE/ PRESSION NOMINALE D'ENTRÉE/ PRESSÃO NOMINAL DE ENTRADA/ NOMINALER EINGANGSDRUCK:	200 bar
PRESION DE SALIDA/ OUTLET PRESSURE/ PRESSION DE SORTIE/ PRESSÃO DE SAÍDA/ AUSGANGSDRUCK (P2):	3,5 bar / 4,5 bar
ESCALA DEL SELECTOR/ SELECTOR SCALE/ ÉCHELLE DU SÉLECTEUR/ CALA DO SELECTOR:	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min 0 - 0.25 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 l/min
CAUDAL MÁXIMO DE ASPIRACIÓN/ MAXIMUM ASPIRATION FLOW/ DÉBIT MAXIMAL D'ASPIRATION/ FLUXO MÁXIMO DE ASPIRAÇÃO/ MAXIMALE ABSAUGUNG-DURCHFLUSS:	**(Mod. G109/ SEL, G110/ SEL, G111/ SEL)** 20 l/min
PRESION MAXIMA DE ASPIRACIÓN/ MAXIMUM ASPIRATION PRESSURE/ PRESSION MAXIMAL D'ASPIRATION/ PRESSÃO MÁXIMA DE ASPIRAÇÃO/ MAXIMALE ABSAUGUNGDRUCK:	**(Mod. G109/ SEL, G110/ SEL, G111/ SEL)** -740mbar
CONECTORES NORMALIZADOS/ STANDARDISED CONNECTORS/ CONNECTEURS NORMALISÉS/ LIGAÇAOS PADRONIZADOS:	EN 737-1

Mod. G111/ SELEC



Equipo Regulador Multifunción
Multifunction pressure regulator equipment
Équipment réducteur de pression multifonction
Equipamento Regulador Multifunção
Multifunktions-Druckminderungsanlage

ACCESORIOS/ ACCESORIES/ ACCESSOIRES/ ACESSÓRIOS/ ZUBEHÖR:

- Vaso humidificador de oxígeno / Oxygen humidifying optic / Vase humidificateur d'oxygène/ Copo humidificador de oxigénio / Sauerstoff-Befeuchter-Becher
- Vaso recolector de aspiración / Aspiration collector optic/Vase de recueil d'aspiration / Copo de aspiração / Ansaug-Sammelbecher
- Vaso recolector con sistema venturi / Aspiration optic with Venturi system / Vase d'aspiration système venturi / Copo recebedor com sistema venturi / Ansaug-Sammelbecher mit Venturi-System
- Conectores normalizados / Standard connections / Branchements normalisés / Ligaçaos padronizados / Standard-Sanschluss: (EN737-1) AFNOR/SEO/DIN/OXIFAR
- Manguera de conexión / Hose connection / Bec de branchement / Mangueira de ligação / Stutzensanschluss
- Pinza para conexión a barra técnica / Bracket for connection to technical bar / Pince de connexion à la barre technique / Klammer zum anschluss an technische stange

GASINOX

Gama medicinal

GASINOX, S.L., fabricante de equipos para oxigenoterapia, pone a su disposición su experiencia y buen hacer durante más de 10 años, lo que nos permite hallar la solución idónea para cada uno de nuestros clientes.
Disponemos de certificación CE para la fabricación de productos sanitarios.

GASINOX, S.L., oxygen therapy equipment manufacturer, puts at your disposal its experience and professionalism for more than 10 years, that it allows us to find the ideal solution for each of our customers.
We have CE certification for the manufacture of sanitary products.

GASINOX

Gases Industriales y Oxigenoterapia, S.L.

Avda. Carrilet, 191 4ª Planta local 1
08907 – L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (España)
Tel.: 93 337 66 16 – Fax: 93 337 39 71

gasinox@gasinox.com – www.gasinox.com

CE0318

Caudalímetros

Flow meters

CAUDALÍMETROS

ISO 15002 UNE-EN 738-1

E

APLICACIÓN:

Caudalímetro para baja presión. Suministro de oxígeno regulable entre 0-15 l/min. Con columna flotámetro o con manómetro. Para uso sanitario.

GB

APPLICATION:

Flow meter for low pressure. Adjustable oxygen supply between 0-15 l/min. With a float meter column or with pressure gauge. For medical use.

F

APPLICATION:

Débitmètre pour basse pression. Apport d´oxygène réglable entre 0-15 l/min. Avec colonne flottaison ou avec manomètre. Pour usages sanitaires.

P

APLICAÇAO:

Caudalímetro para baixa pressão. Fornecimento de oxigénio regulàvel entre 0-15 l/min. Com coluna flotámetro ou com manómetro. Para usos sanitários.

D

ANWENDUNG:

Durchflussmesser für Niederdruck. Geregeste Sauerstofflieferung zwischen 0-15 l/min. Mit Schwimmermesser bzw. Manometer. Für die Benutzung im Sanitärbereich.

Caudalímetro Flotámetro
Flow meter with float meter column
Débitmètre avec colonne flottaison
Caudalímetro Flotámetro
Durchflussmesser Schwimmermesser

G104

Caudalimetro selector
Flow meter with selector
Débitmètre avec sélectionneur
Caudalímetro com seletor
Durchflussmesser mit wähler

G108

Caudalímetro Manómetro
Flow meter with pressure gauge
Débitmètre avec manomètre.
Caudalímetro Manómetro
Durchflussmesser manometer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:	
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIA
GASES/ GAZ/ GASE:	Oxígeno / Oxygen / Oxygène / Oxigénio / Sauerstoff
ESCALA/ SCALE/ ÉCHELLE/ SKALENEINTEILUG:	0-20 l/min / 0-15 l/min / 0-10 l/min
PRESION NOMINAL DE ENTRADA/ INLET NOMINAL PRESSURE/ PRESSION NOMINALE D'ENTRÉE/ PRESSÂO NOMINAL DE ENTRADA/ NOMINALER EINGANGSDRUCK:	4,5 bar
CONEXIÓN DE SALIDA/ OUTLET CONNECTION/ BRANCHEMENT DE SORTIE/ LIGAÇÃO DE SAÍDA/ AUSGANGSANSCHLUSS:	1/4" G ; 9/16"

CAUDALIMETROS DOBLES / DOUBLE FLOW METERS / DÉBIRMÈTRES DOUBLES / CAUDALÍMETROS DOBRO / DOPPEL TE DURCHFLUSSMESSERS

GC702 - D Caudalímetro flotametro doble / Double flow metter with float meter column / Débitmètre avec colonne flottaison double / Caudalímetro flotámetro dobro / Doppel te durchflussmesser schwimmermesses

G108 - D Caudalímetro manómetro doble / Double flow metter with pressure gauge / Débitmètre avec manomètre double / Caudalímetro manometro dobro / Doppel te durchflussmesser manometer

G104 - D Caudalímetro selector doble / Double flow metter with selector / Débitmètre avec sélectionneur double / Caudalímetro com selector dobro / Doppel te durchflussmesser mit wähler

ACCESORIOS/ ACCESORIES/ ACCESSOIRES/ ACESSÓRIOS/ ZUBEHÖR:

VAS001 - Vaso humidificador de oxígeno/Oxygen humidifying optic/Vase humidificateur d´oxygène/Copo humidificador de oxigénio/ Sauerstoff-Befeuchter-Becher

CONEXIÓN DE ENTRADA/INPUT CONNECTION/BRANCHEMENT D' ENTRÉE/ LIGAÇÃO DE ENTRADA/ EINGANGSANSCHLUSS: AFNOR / DIN / FRO / OXIFAR

MANGUERA DE CONEXIÓN/HOSE CONNECTION/BEC DE BRANCHEMENT/MANGUEIRA DE LIGAÇÃO/STUTZENSANSCHLUSS

Otras conexiones: consultar / Other connections: check / Autres branchements: consulter / Outras ligaçoes: consultar / Weitere Ausgangsanschlüsse auf Anfrage

GASINOX

GAMA MEDICINAL/ MEDICAL DIVISION/ DIVISIÓN MÉDICALE/ DIVISÃO MÉDICA/ MEDIZINISCHE PRODUKTE

- Reguladores de presion/ Pressure regulators/ Régulateurs de pression/ Druckreduzierer
- Caudalimetros/ Flow meters/ Débitmètres/ Durchflussmesser
- Equipos murales/ Wall.mounted equipments/ Équipements muraux/ Equipamentos murais/ Wandgeräte
- Reguladores de vacio/ Vacuum regulators/ Régulateurs de vide/ Reguladores de vácuo/ Vakuumregler
- Vasos/ Optics/ Vases/ Copos/ Becher
- Accesorios/ Accessories/ Accessoires/ Acessórios/ Zubehör

GAMA INDUSTRIAL/ INDUSTRIAL DIVISION/ DIVISIÓN INDUSTRIELLE/ DIVISÃOINDUSTRIAL/ INDUSTRIE PRODUKTE

- Reguladores para canalizaciones de baja presión/ Regulators for low-pressure piping/ Régulateurs pour canalisations sous pression/ Reguladores para canalizações de baixa pressão/ Regler für Niederdruck-Schlauchleitungen
- Reguladores para alta presión/ High pressure regulators/ Regulateurs pour haute pression/ Reguladores para alta pressão/ Regler für Hochdruck
- Reguladores especiales/ Special regulators/ Régulateurs spéciaux/ Reguladores especials/Spezial-Regler

GASINOX, S.L., fabricante de equipos para oxigenoterapia, pone a su disposición su experiencia y buen hacer durante más de 10 años, lo que nos permite hallar la solución idónea para cada uno de nuestros clientes.
Disponemos de certificación CE para la fabricación de productos sanitarios.

GASINOX, S.L., oxygen therapy equipment manufacturer, puts at your disposal its experience and professionalism for more than 10 years, that it allows us to find the ideal solution for each of our customers.
We have CE certification for the manufacture of sanitary products.

GASINOX
Gases Industriales y Oxigenoterapia, S.L.

Avda. Carrilet, 191 4ª Planta local 1
08907 – L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (España)
Tel.: 93 337 66 16 – Fax: 93 337 39 71

gasinox@gasinox.com – www.gasinox.com

CE0318

GASINOX

Gama medicinal

Reguladores de vacío
Vacuum regulators

REGULADORES DE VACIO

UNE-EN ISO 10079-03

E

APLICACIÓN:

Aspiración de fluidos regulable en sistemas de vacío. Con válvula rápida de corte. Para uso hospitalario.

GB

APPLICATION:

For adjustable fluid aspiration in vacuum systems. With rapid shutoff cock. For use in hospitals.

F

APPLICATION:

Pour aspiration de fluides réglable dans des systèmes de vidage. Avec vanne de fermeture rapide. Pour utilisation en milieu hospitalier.

P

APLICAÇAO:

Para aspiração de fluidos regulável em sistemas de vácuo. Com válvula rápida de corte. Para uso hospitalar.

D

ANWENDUNG:

Für das Ansaugen von Flüssigkeiten regelbar ansaug in Vakuumsystemen. Mit Schnellschlussventi l. Für den Einsatz im Hospitalbereich..

GVAC710

GVAC705

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:

	GVAC710	GVAC705
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIA	
ESCALA/ SCALE/ ÉCHELLE/ SKALENEINTEILUG:	0 -760 mmHg 0 -1000 mbar	
CAUDAL MAXIMO DE ASPIRACIÓN/ MAXIMUM SUCTION FLOW VOLUME/ DÉBIT MAXIMUM D'ASPIRATION/ CAUDAL MÁXIMO DE ASPIRAÇÃO/ MAXIMALE ANSAUGDURCHFLUSSMENGE:	70 l/min	
DEPRESIÓN MÁXIMA DE UTILIZACIÓN/ MAXIMUM NEGATIVE PRESSURE OF USE DÉPRESSION MAXIMUM D'UTILISATION/ DEPRESSÃO MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO/ MAXIMALER BETRIEBSUNTERDRUCK:	-760 mmHg -1000 mbar	

ASPIRADOR VENTURI

UNE-EN ISO 10079-03

E

APLICACIÓN:

Aspiración regulable de fluidos. Para la producción de vacío por la acción de un gas comprimido. Para uso en centros hospitalarios sin red de vacío centralizada. El aspirador funciona por efecto venturi y está diseñado para funcionar en condiciones óptimas a una presión de 4,5 bar.

GB

APPLICATION:

Adjustable fluid suction. For vacuum production by the action of a compressed gas. For use in hospital centres without centralised vacuum network. The suction pipe works by Venturi effect and is designed to work in optimum conditions at a pressure of 4,5 bar.

F

APPLICATION:

Aspiration réglable de fluides. Pour la production de vide par l'action d'un gaz comprimé. Pour utilisation en centres hospitaliers non équipés d'un réseau sous vide centralisé. L'aspirateur fonctionne par effet venturi et est conçu pour fonctionner dans des ,conditions optimums à une pression de 4,5 bar.

P

APLICAÇAO:

Aspiração regulável de fluidos. Para a produção de vácuo pela acção de um gás comprimido. Para uso em centros hospitalares sem rede de vácuo centralizada. O aspirador funciona por efeito venturi e está desenhado para funcionar em condições óptimas a uma pressão de 4,5 bar.

D

ANWENDUNG:

Einstellbare Flüssigkeitsansaugung. Zur Vakuumerzeugung ,aufgrund der Druckgaswirkung. Zur ,Verwendung in Krankenhäusern, die über kein zentrales Vakuumnetz verfügen. Der Sauger funktioniert nach dem Venturi-Effekt und kann unter optimalen Bedingungen mit 4,5 bar Druck arbeiten.

GAV707

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:

	GAV 707
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIA
GASES / GAZ / GASE:	O_2 - Air
ESCALA/ SCALE/ ÉCHELLE/ SKALENEINTEILUG:	0-760 mmHg 0-1000 mbar
CAUDAL MAXIMO DE ASPIRACIÓN/ MAXIMUM SUCTION FLOW VOLUME/ DÉBIT MAXIMUM D'ASPIRATION/ CAUDAL MÁXIMO DE ASPIRAÇÃO/ MAXIMALE ANSAUGDURCHFLUSSMENGE:	30 l/min
DEPRESIÓN MÁXIMA DE UTILIZACIÓN/ MAXIMUM NEGATIVE PRESSURE OF USE DÉPRESSION MAXIMUM D'UTILISATION/ DEPRESSÃO MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO/ MAXIMALER BETRIEBSUNTERDRUCK:	-580 mmHg -760 mbar

E

APLICACIÓN:

Aspiración de fluidos. Aspiración regulable por sistema venturi. Conexión a toma rápida. Para uso hospitalario.

GB

APPLICATION:

For fluid aspiration. Adjustable aspiration by venturi system. Quick outlet connection. For use in hospitals.

F

APPLICATION:

Pour aspiration de fluides. Aspiration réglable par système venturi. Branchement à prise rapide. Pour utilisation en milieu hospitalier.

P

APLICAÇAO:

Para aspiração de fluidos. Aspiração regulável por sistema venturi. Ligação à tomada rápida. Para uso hospitalar.

D

ANWENDUNG:

Für das Ansaugen von Flüssigkeiten. Regelbare Absaugung nach dem Venturi-System. Schnellanschluss an Zapfstellen. Für den Einsatz im Hospitalbereich.

GAV706

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:

	GAV 706
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIA
GASES / GAZ / GASE:	O_2 - Air
ESCALA/ SCALE/ ÉCHELLE/ SKALENEINTEILUG:	0-760 mmHg 0-1000 mbar
CAUDAL MAXIMO DE ASPIRACIÓN/ MAXIMUM SUCTION FLOW VOLUME/ DÉBIT MAXIMUM D'ASPIRATION/ CAUDAL MÁXIMO DE ASPIRAÇÃO/ MAXIMALE ANSAUGDURCHFLUSSMENGE:	12 l/min
DEPRESIÓN MÁXIMA DE UTILIZACIÓN/ MAXIMUM NEGATIVE PRESSURE OF USE DÉPRESSION MAXIMUM D'UTILISATION/ DEPRESSÃO MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO/ MAXIMALER BETRIEBSUNTERDRUCK:	-450 mmHg -590 mbar

ACCESORIOS/ ACCESORIES/ ACCESSOIRES/ ACESSÓRIOS/ ZUBEHÖR:

- VASO RECOLECTOR DE ASPIRACIÓN/ASPIRATION COLLECTOR OPTIC/VASE DE RECUEIL D´ASPIRATION/ COPO DE ASPIRAÇÃO/ ANSAUG-SAMMELBECHER
- CONEXIÓN AFNOR/AFNOR CONNECTION/BRANCHEMENT AFNOR/LIGAÇÃO AFNOR/AFNOR-SANSCHLUSS
- CONEXIÓN DIN/DIN CONNECTION/BRANCHEMENT DIN/LIGAÇÃO DIN/DIN-SANSCHLUSS
- CONEXIÓN FRO/FRO CONNECTION/BRANCHEMENT FRO/LIGAÇÃO FRO/FRO-SANSCHLUSS
- CONEXIÓN OXIFAR/OXIFAR CONNECTION/BRANCHEMENT OXIFAR/LIGAÇÃO OXIFAR/OXIFAR-SANSCHLUSS
- MANGUERA DE CONEXIÓN/HOSE CONNECT ON/BEC DE BRANCHEMENT/MANGUEIRA DE LIGAÇÃO/STUTZENSANSCHLUSS I
- PINZA PARA CONEXION A BARRA TECNICA/ BRACKET FOR CONNECTION TO TECHNICAL BAR/ PINCE DE CONNEXION À LA BARRE TECHNIQUE/ PINÇA PARA LIGAÇÃO À BARRA TÉCNICA/ KLAMMER ZUM ANSCHLUSS AN TECHNISCHE STANGE

Otras conexiones: consultar / Other connections: check / Autres branchements: consulter / Outras ligaçoes: consultar / Weitere Ausgangsanschlüsse auf Anfrage

GASINOX

Gama medicinal

GASINOX, S.L., fabricante de equipos para oxigenoterapia, pone a su disposición su experiencia y buen hacer durante más de 10 años, lo que nos permite hallar la solución idónea para cada uno de nuestros clientes.
Disponemos de certificación CE para la fabricación de productos sanitarios.

GASINOX, S.L., oxygen therapy equipment manufacturer, puts at your disposal its experience and professionalism for more than 10 years, that it allows us to find the ideal solution for each of our customers.
We have CE certification for the manufacture of sanitary products.

GASINOX

Gases Industriales y Oxigenoterapia, S.L.

Avda. Carrilet, 191 4ª Planta local 1
08907 – L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (España)
Tel.: 93 337 66 16 – Fax: 93 337 39 71

gasinox@gasinox.com – www.gasinox.com

CE0318

Reguladores para gases médicos

Medical gas Regulators

Regulator of double stage / Régulateur d´étape double / Regulador de duas etapas / Druckminderer-Zweistufige regelung

REGULADOR DE DOBLE ETAPA

UNE-EN 738-1

E

APLICACIÓN:

Regulador para suministro gases no corrosivos. Conexión a botella. Regulación en dos etapas para una presión reducida y constante de salida entre 0 y 8 bar. También se suministra con salida fija preajustada. Para uso sanitario y laboratorios.

GB

APPLICATION:

Regulator for supply of non-corrosive gas. For connection to bottle. Adjustment in two stages for an outlet reduced and constant pressure between 0 and 8 bar. Also supplied with pre-adjusted fixed outlet. For health and laboratory use.

F

APPLICATION:

Régulateur pour apport de gaz non corrosifs. Pour être branché à la bouteille. Réglage en deux étapes pour une pression réduite et constante de sortie 0 et 8 bar. De même, la fourniture se fait avec sortie fixe préréglée. Pour usage sanitaire et pour laboratoires.

P

APLICAÇAO:

Regulador para fornecimento de gases não corrosivos. Para ligação a garrafa. Regulação em duas etapas para uma pressão reduzida e constante de saída entre 0 e 8 bar. Também se fornece com saída fixa pré-ajustada. Para uso sanitário e laboratórios.

D

ANWENDUNG:

Regelgeräte für die nichtde korrosive Gase. Regler für Flaschen. Zweistufige Regelung für geminderten und konstanten Aunsgangsdruck zwischen 0 und 8 bar. Wird auch mit ortsfestem und voreingestelltem Ausgang geliefert. Für Sanitäts- und Laborzwecke.

A90

Manorreductor preajustado
Pre-adjusted pressure reducer
Réducteur de pression préréglée
Redutor pré-ajustado
Voreingestellter Druckminderer

A90

Manorreductor regulable
Pressure reducer adjustable
Réducteur réglable
Redutor regulável
Regelbarer Druckminderer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:	
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIB
GASES/ GAZ/ GASE:	02 / N2 / CO2 / N2O / AIR
PRESION NOMINAL DE ENTRADA/ INLET NOMINAL PRESSURE/ PRESSION NOMINALE D'ENTRÉE/ PRESSÂO NOMINAL DE ENTRADA/ NOMINALER EINGANGSDRUCK (P1):	200 bar
PRESION DE SALIDA/ OUTLET PRESSURE/ PRESSION DE SORTIE/ PRESSÂO DE SAÍDA/ AUSGANGSDRUCK (P2):	0-8 bar

Regulator for low pressure / Régulateur pour basse pression / Regulador para baixa pressão / Druckminderer für Niederdruck

REGULADOR DE BAJA PRESION

UNE-EN 738-1

E

APLICACIÓN:

Regulador para suministro de gases no corrosivos. Para conexión a línea de baja presión. Tiene como función la reducción de la presión de suministro de la línea a una presión regulable entre 0 y 8 bar. Para uso sanitario y laboratorios.

GB

APPLICATION:

Regulator for supply of non-corrosive gases. For connection to low pressure line. Its function is to reduce the supply pressure from the line to an adjustable pressure of between 0 and 8 bars. For hospital use and laboratories.

F

APPLICATION:

Régulateur pour approvisionnement en gaz non corrosifs. Pour connexion à une ligne de t des laboratoires. basse pression. A pour fonction de réduire la pression d'approvisionnement de la ligne, de manière à atteindre une pression réglable omprise entre 0 et 8 bar. À usage sanitaire et des laboratoires.

P

APLICAÇAO:

Regulador para fornecimento de gases não corrosivos. Para ligação a linha de baixa pressão. Tem como função a redução da pressão de fornecimento da linha a una pressão regulável entre 0 e 8 bar. Para uso sanitário e laboratórios.

D

ANWENDUNG:

Regler zur Versorgung mit nicht korrosiven Gasen. Zum Anschluss an die Niederdruckleitung. Die Aufgabe besteht in der Senkung des Versorgungsdrucks der Leitung auf einen zwischen 0 und 8 bar einstellbaren Druck. Für sanitäre Zwecke und Laboranwendungen.

A 44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:	
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIA
GASES/ GAZ/ GASE:	02 / N2 / CO2 / N2O / AIR
PRESION NOMINAL DE ENTRADA/ INLET NOMINAL PRESSURE/ PRESSION NOMINALE D'ENTRÉE/ PRESSÂO NOMINAL DE ENTRADA/ NOMINALER EINGANGSDRUCK:	≤ 14 bar
PRESION DE SALIDA/ OUTLET PRESSURE/ PRESSION DE SORTIE/ PRESSÂO DE SAÍDA/ AUSGANGSDRUCK (P2):	0-8 bar
CONEXIÓN DE ENTRADA/ INPUT CONNECTION/ BRANCHEMENT D'ENTRÉE/ LIGAÇÃO DE ENTRADA/ EINGANGSANSCHLUSS:	3/8" G / AFNOR / DIN / FRO / OXIFAR
CONEXIÓN DE SALIDA/ OUTLET CONNECTION/ BRANCHEMENT DE SORTIE/ LIGAÇÃO DE SAÍDA/ AUSGANGSANSCHLUSS:	1/4" G / 9/16 / 1/4" izq

Otras conexiones: consultar / Other connections: check / Autres branchements: consulter / Outras ligaçoes: consultar / Weitere Ausgangsanschlüsse auf Anfrage

GASINOX

Gama medicinal

GASINOX, S.L., fabricante de equipos para oxigenoterapia, pone a su disposición su experiencia y buen hacer durante más de 10 años, lo que nos permite hallar la solución idónea para cada uno de nuestros clientes.
Disponemos de certificación CE para la fabricación de productos sanitarios.

GASINOX, S.L., oxygen therapy equipment manufacturer, puts at your disposal its experience and professionalism for more than 10 years, that it allows us to find the ideal solution for each of our customers.
We have CE certification for the manufacture of sanitary products.

GASINOX

Gases Industriales y Oxigenoterapia, S.L.

Avda. Carrilet, 191 4ª Planta local 1
08907 – L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (España)
Tel.: 93 337 66 16 – Fax: 93 337 39 71

gasinox@gasinox.com – www.gasinox.com

CE0318

Equipos murales
Conexiones

Wall-mounted equipments
Connections

EQUIPOS MURALES

UNE-EN 737-1

(E) Equipo mural de baja presión con salida para oxigenación, toma extra para suministro de oxígeno y aspiración de secreciones por sistema venturi. Con taladros para fijar a pared.

(GB) Low-pressure wall-mounted equipment with outlet for oxygenation, an extra nozzle for oxygen supply and aspiration of secretions using a venturi system. With boreholes to secure to wall.

(F) Équipment mural à basse pression avec sortie pour oxygénation, une prise pour l´apport d´oxygène et aspiration de sécrétions par système venturi. Avec orifices prévus pour fixation aur mur.

(P) Equipamento mural de baixa pressão com saída para oxigenação, tomada extra para fornecimento de oxigénio e aspiração de excreções pelo sistema venturi. Com furos para fixar á parede.

(D) Niederdruck-Wandgerät mit Ausgang für die Sauerstoff-Behandlung, einer externen Zapfstelle für die Sauerstoffbelieferung ausgestattet und Sekretions-Absaugung über Venturi-System. Mit bohrungen zur Wandbefestigung.

(E) Equipo mural de baja presión con toma extra para suministro de oxígeno o aspiración por sistema venturi.

(GB) Low-pressure wall-mounted equipment with extra nozzle for oxygen supply or aspiration by venturi system.

(F) Équipment mural à basse pression avec une prise pour l'apport d'oxygène ou aspiration par système venturi.

(P) Equipamento mural de baixa pressão com tomada extra para fornecimento de oxigénio ou aspiração de excreções pelo sistema venturi.

(D) Niederdruck-Wandgerät mit einer externen Zapstelle für dieSauerstoffbelieferung ausgestattet oder Ansaugung nach dem Venturi-System.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:	
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIA
GASES/ GAZ/ GASE:	Oxígeno-Aire-Vacío/ Oxygen-Air-Vacuum/ Oxygène-Air-Vide/ Oxigénio-Ar-Vácuo/ Sauerstoff-Luft-Vakuum
PRESION NOMINAL DE ENTRADA/ INLET NOMINAL PRESSURE/ PRESSION NOMINALE D'ENTRÉE/ PRESSÂO NOMINAL DE ENTRADA/ NOMINALER EINGANGSDRUCK:	4,5 bar
CONEXIÓN DE ENTRADA/ INPUT CONNECTION/ BRANCHEMENT D'ENTRÉE/ LIGAÇÃO DE ENTRADA/ EINGANGSANSCHLUSS:	1/4 G.M.
CONEXIÓN DE SALIDA/ OUTLET CONNECTION/ BRANCHEMENT DE SORTIE/ LIGAÇÃO DE SAÍDA/ AUSGANGSANSCHLUSS:	AFNOR / SEO

Otras conexiones: consultar / Other connections: check / Autres branchements: consulter / Outras ligaçoes: consultar / Weitere Ausgangsanschlüsse auf Anfrage

TOMAS MURALES - CONEXIONES

UNE-EN 737-1

(E) **APLICACIÓN:**
Tomas murales y conexiones de baja presión para el suministro de gases médicos.

(GB) **APPLICATION:**
Wall outlet-mounted and low pressure connections for supply of medical gas.

(F) **APPLICATION:**
Prises murales et branchements basse pression pour l´apport de gaz médicaux.

(P) **APLICAÇAO:**
Tomadas murais e ligações de baixa pressão para o fornecimento de gases médicos.

(D) **ANWENDUNG:**
Wandsteckdosen und Niederdruckanschlüsse für die Belieferung von medizinischen Gasen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTÉRISTICS / CARACTERICTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE:	
CLASE/ CLASS/ CLASSE/ KLASSE:	IIA
GASES/ GAZ/ GASE:	Oxígeno-Aire-Vacío-N2O/Oxygen-Air-Vacuum-N2O/ Oxygène-Air-Vide N2O/ Oxigénio-Ar-Vácuo-N2O/ Sauerstoff-Luft-Vakuum-N2O
PRESION NOMINAL DE ENTRADA/ INLET NOMINAL PRESSURE/ PRESSION NOMINALE D'ENTRÉE/ PRESSÂO NOMINAL DE ENTRADA/	4,5 bar

ACCESORIOS/ ACCESORIES/ ACCESSOIRES/ ACESSÓRIOS/ ZUBEHÖR:
VAS001 - Vaso humidificador de oxígeno/Oxygen humidifying optic/Vase humidificateur d´oxygène/Copo humidificador de oxigénio/Sauerstoff-Befeuchter-Becher
VAS004 - Vaso recolector de aspiración/Aspiration collector optic/Vase de recueil d´aspiration Copo de aspiraçâo/Ansaug-Sammelbecher
MANGUERA DE CONEXIÓN/HOSE CONNECTION/BEC DE BRANCHEMENT/MANGUEIRA DE LIGAÇÃO/STUTZENSANSCHLUSS
PLACAS PARA TOMAS/PLATES FOR OUTLETS/PLAQUES POUR PRISES/PLACAS PARA TOMADAS/ZAPFPLATTE

Otras conexiones: consultar / Other connections: check / Autres branchements: consulter / Outras ligaçoes: consultar / Weitere Ausgangsanschlüsse auf Anfrage